

FVT

FÜGGESZTETT KÖNNYŰ TÁRCSÁK



Az FVT típusú függesztett V elrendezésű tárcsásboronák alap kivitelben kétsoros csipkés tárcsalappal készülnek a nagyobb behúzó hatás érdekében.

Szőlő- és gyümölcstüvelvények sorközének megművelésre, illetve nem kötött és kiszáradt szántóföldek megművelésére használhatók.

Mindkét műveletnél szükséges lehet a tárcsásorok szögeinek átállítása. Ez elsősorban a talaj állapottól függően az ideális munkamélység eléréséhez szükséges.

A tárcsák könnyű kategóriába sorolhatók, típusjelzésüknek megfelelően a munkaszélességük 1,2 m-től 3 m-ig változtatható a tárcsalevelek számától és a tárcsásorok szögállításától függően. A gépek alap kivitelben Ø 510 mm-es tárcsalevelekkel készülnek. Külön kérésre szerelhetők 460 mm vagy 560 mm átmérőjű tárcsalevelekkel is.

Az önsúly növelése érdekében lehetőség van öntvény távtartók alkalmazására.

A tárcsásboronák kívánságra erősített vázzal is készülhetnek, valamint a hátsó tárcsásor szerelhető sima tárcsalevelekkel.

Műszaki adatok:

Típus:	FVT 7	FVT 8	FVT 9	FVT 10	FVT 11	FVT 12	FVT 14
Teljesítmény igény (LE):	25	30	40	50	60	70	90
Munka szélesség (mm):	1500	1700	2000	2200	2400	2600	3000
Munka mélység (cm):	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15	8-15
Tárcsalevelek száma (db):	14	16	18	20	22	24	28
Tárcsalevél Ø (mm):	510	510	510	510	510	510	510
Tömeg (kg):	260	300	380	460	600	640	680
Munkasebesség (km/h):	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12	6-12
Hosszúság (mm):	1800	2000	2200	2200	2400	2400	2600
Magasság (mm):	1100	1100	1100	1100	1200	1200	1200
Max. szélesség (mm):	1300	1600	1900	2200	2450	2700	3000

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉP ÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail.: agrokereger@agrokereger.hu

www.agrokereger.hu